



ALBRECHT

WINDOW FILM

Hitzeschutzfilm für Außenverlegung

Außenverlegung / kratzfest

KA CH 95 SR HP

- Unterschiedlich reflektierender Hitzeschutz- und Sichtschutzfilm
- Deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen durch eine hohe Reduktion der Hitze
- Entlastung der Klimaanlage d. h. Energieeinsparung
- Guter Sichtschutz bei Tage
- Verringerung der Blendung
- Einzigartiger UV-Schutz direkt im Polyester: Verzögerung des Ausbleichens von Gegenständen, Waren und Exponaten
- Kratzfeste Beschichtung: Langlebigkeit und optimale Reinigungsmöglichkeit
- Außenverlegung

Sonnenschutz-Folien
Hitzeschutz-Folien
Blendschutz-Folien
Sicherheits-Folien
Splitterschutz-Folien
Sichtschutz-Folien
UV-Schutz-Folien
Isolierschutz-Folien
Dekor-Folien

Strahlungsdurchlässigkeit	22 %
Strahlungsreflexion nach außen	43 %
Strahlungsabsorption	35 %
Lichtdurchlässigkeit	6 %
Lichtreflexion nach außen	5 %
Lichtreflexion nach innen	5 %
UV-Durchlässigkeit	<1 %
Abschirmgrad (b-Faktor)	0,36
Emissivität	0,73
Ug-Wert (EN 673 W/m ² .°K)	5,8 %
Blendschutzfaktor	95 %
Gesamtenergie Durchlässigkeit (g-Wert)	0,57
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	92 %
Dicke ohne Schutzschicht	45 μ