



ALBRECHT

WINDOW FILM

Hitzeschutzfilm für Außenverlegung Außenverlegung / kratzfest

KA V 14 SR HP dunkel

- Innenfilm mit kratzfester Beschichtung
- Deutlich verbesserte Arbeitsplatzbedingungen durch eine hohe Reduktion der Hitze
- Entlastung der Klimaanlage d.h. Energieeinsparung.
- Guter Sichtschutz bei Tage
- Verringerung der Blendung.
- Einzigartiger UV-Schutz direkt im Polyester: Verzögerung des Ausbleichens von Gegenständen, Waren und Exponaten.
- Kratzfeste Beschichtung: Langlebigkeit und optimale Reinigungsmöglichkeit.
- Sehr gut für Wärmeschutzverglasung geeignet.

Sonnenschutz-Folien
Hitzeschutz-Folien
Blendschutz-Folien
Sicherheits-Folien
Splitterschutz-Folien
Sichtschutz-Folien
UV-Schutz-Folien
Isolierschutz-Folien
Dekor-Folien

Strahlungsdurchlässigkeit	8 %
Strahlungsreflexion nach außen	59 %
Strahlungsabsorption	33 %
Lichtdurchlässigkeit	8 %
Lichtreflexion nach außen	59 %
Lichtreflexion nach innen	22 %
UV-Durchlässigkeit	< 1 %
Abschirmgrad (b-Faktor)	0,19
Emissivität	0,80
k-Wert (EN 673 W/m ² .°K)	5,28
Blendschutz Faktor	89 %
Gesamtenergie Durchlässigkeit (g-Wert)	0,16
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	90 %
Dicke ohne Schutzschicht	57µ