



# ALBRECHT

WINDOW FILM

## Hitzeschutzfilm

Außenverlegung / kratzfest KA 1020 SR HP

- Außenfilm mit kratzfester Beschichtung als heller reflektierender Hitzeschutz- und Sichtschutzfilm
- Deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen durch eine hohe Reduktion der Hitze
- Entlastung der Klimaanlage d. h. Energieeinsparung
- guter Sichtschutz bei Tage
- Verringerung der Blendung
- einzigartiger UV-Schutz direkt im Polyester: Verzögerung des Ausbleichens von Gegenständen, Waren und Exponaten
- Sehr gut für Wärmeschutzverglasung geeignet
- Außenverlegung

Strahlungsdurchlässigkeit	16%
Strahlungsreflexion nach außen	39%
Strahlungsabsorption	59%
Lichtdurchlässigkeit	20%
Lichtreflexion nach außen	41 %
Lichtreflexion nach innen	41 %
UV-Durchlässigkeit	< 1 %
Abschirmgrad (b-Faktor)	0,39
Emissivität	0,85
Ug-Wert (EN 673 W/m <sup>2</sup> K)	5,64
Blendschutzfaktor	62%
Gesamtenergie Durchlässigkeit (g-Wert)	0,32
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	82%
Dicke ohne Schutzschicht	57μ