



# ALBRECHT

WINDOW FILM

## Hitzeschutzfilm

**Außenverlegung / kratzfest KA 1050 SR HP**

- Heller Hitzeschutzfilm
- Deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen durch eine hohe Reduktion der Hitze
- Entlastung der Klimaanlage d. h. Energieeinsparung
- Guter Sichtschutz bei Tage
- Verringerung der Blendung
- Einzigartiger UV-Schutz direkt im Polyester: Verzögerung des Ausbleichens von Gegenständen, Waren und Exponaten
- Kratzfeste Beschichtung: Langlebigkeit und optimale Reinigungsmöglichkeit
- Auch als Sicherheitsfilm erhältlich
- Außenverlegung

Sonnenschutz-Folien  
 Hitzeschutz-Folien  
 Blendschutz-Folien  
 Sicherheits-Folien  
 Splitterschutz-Folien  
 Sichtschutz-Folien  
 UV-Schutz-Folien  
 Isolierschutz-Folien  
 Dekor-Folien

Strahlungsdurchlässigkeit	35 %
Strahlungsreflexion nach außen	17 %
Strahlungsabsorption	48 %
Lichtdurchlässigkeit	59 %
Lichtreflexion nach außen	19 %
Lichtreflexion nach innen	18 %
UV-Durchlässigkeit	<1 %
Abschirmgrad (b-Faktor)	0,55
Emissivität	0,88
Ug-Wert (EN 673 W/m <sup>2</sup> .°K)	5,64
Blendschutzfaktor	60 %
Gesamtenergie Durchlässigkeit (g-Wert)	0,47
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	45 %
Dicke ohne Schutzschicht	45 μ